

ADESIVI PER CRISTALLI 1K



- Periodo di fermo veicolo: 60 minuti con airbag doppio
- Tempo di reticolazione o asciugatura 24h ogni 3mm di spessore
- Idoneo per cristalli con antenne
- Resistente ai crash test fino a 3,5t
- Particolarmente rigido
- Rispetta i requisiti dell'equipaggiamento originale
- Privo di solventi
- Specifico per qualsiasi tipo di cristalli
- La temperatura di immagazzinaggio deve essere compresa tra +15°C e +25° C.
- Beccucci inclusi, colore nero
- Compatibile con polimeri MS e lavorabile su cordoni di colla in MS residui dopo il taglio

Contenuto	Art.	Art.
300 ml	F2893 506 10	N2893 506 10
400 ml	N2893 506 30	-

Modalità d'uso:

- Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grassi.
- Il supporto (vetro con serigrafia ceramica e lamiera del veicolo) deve essere pretrattato con Normfest Multiprimer.
- Successivamente applicare in modo uniforme
- Screenox Quantum, utilizzando un'idonea pistola per cartucce. I cristalli delle autovetture devono essere installati entro 15 minuti dall'inizio del processo di applicazione.
- La temperatura di lavorazione deve essere compresa tra + 5° C e + 35° C.