

FASCETTE STRINGITUBO RSGU



- Prodotto secondo DIN 3016
- Acciaio completamente zincato
- Con rivestimento in gomma RSGU
- Adatto per il fissaggio di tubi, cavi, fasci di cavi, tubi di protezione cavi, tubi flessibili e altre linee
- Con rondelle di supporto = rinforza il nastro, protegge da strappi o allentamenti nella zona di fissaggio in caso di sollecitazioni meccaniche estreme
- Nastro aderente e adattabile
- Assemblaggio semplificato
- Protezione dalle vibrazioni

Larghezza	Ø Tubo	Ø Foro	Art.
12 mm	10 mm	5.3 mm	N5542 10 12
12 mm	12 mm	5.3 mm	N5542 12 12
12 mm	15 mm	5.3 mm	N5542 15 12
12 mm	25 mm	5.3 mm	N5542 25 12
12 mm	6 mm	5.3 mm	N5542 6 12
12 mm	8 mm	5.3 mm	N5542 8 12
12 mm	9 mm	5.3 mm	N5542 9 12
15 mm	30 mm	6.4 mm	N5542 30 15
15 mm	10 mm	6.4 mm	N5542 10 15
15 mm	12 mm	6.4 mm	N5542 12 15
15 mm	15 mm	6.4 mm	N5542 15 15
15 mm	18 mm	6.4 mm	N5542 18 15
15 mm	20 mm	8.4 mm	N5542 20 15
15 mm	25 mm	6.4 mm	N5542 25 15
15 mm	50 mm	6.4 mm	N5542 50 15
15 mm	6 mm	6.4 mm	N5542 6 15
15 mm	8 mm	6.4 mm	N5542 8 15
15 mm	35 mm	6.4 mm	N5542 35 15
20 mm	15 mm	8.4 mm	N5542 15 20
20 mm	20 mm	8.4 mm	N5542 20 20
20 mm	25 mm	8.4 mm	N5542 25 20
20 mm	40 mm	8.4 mm	N5542 40 20
20 mm	8 mm	8.4 mm	N5542 8 20
20 mm	30 mm	8.4 mm	N5542 30 20