

# TASSELLATORE DH28PC



- Martello combinato
- Frizione di sicurezza
- Interruttore elettronico della velocità
- 3 Modalità di lavoro ( Rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione)
- Impugnatura "soft-grip"
- Sistema "Vario-Lock per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata

| Voltaggio | Potenza Assorbita Max | Attacco  | Ø Foro Calcestruzzo | Ø Foro Nell'acciaio Dolce | Ø Foro Nel Legno | Ø Foratura Con Punta Corona | Velocità A Vuoto   | Percussioni A Pieno Carico | Energia Per Colpo Singolo | Dimensioni L X P X H | Peso   | Spazzole Carbone | Modello | Descrizione   | Art.           |
|-----------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|--------|------------------|---------|---|----------------|
| 220 v     | 720 w                 | sds-plus | 28 mm               | 13 mm                     | 32 mm            | 80 mm                       | 0 ~ 1.050 giri/min | 0 ~ 4.000 colpi/min        | 3,2 j                     | 316 x 102 x 208 mm   | 3,5 kg | standard 999004  | dh28pc  | limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta | <b>HDH28PC</b> |

### Campo d'applicazione:

- Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø max consigliato corone 80 mm).
- Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (28 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno.
- Azione di sola percussione: scalpellatura e scrostatura leggera.