

MARTELLLO COMBINATO 36V DH3640DA



36 V



- Martello combinato 36V
- Attacco Sds-max
- Potente e leggero
- Motore brushless
- Meccanismo vario lock per regolare l'inclinazione dello scalpello
- Selettore velocità a 4 step
- Ampio selettore di modalità
- Energia per singolo colpo 9.2 Joule (EPTA)
- Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH"
- Sistema attivo antivibrante "UVP"
- Frizione di sicurezza
- Dispositivo di protezione RFC
- Luce a led automatica
- Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete

Attacco	Ø Foratura	Ø Foratura Con Punta Corona	Velocità	Percussioni A Vuoto	Energia Per Singolo Colpo	Vibrazioni	Batteria	Modello	Descrizione	Art.
sds-max	40 mm	105 mm	250-50 giri/min	1400-2800 n°/min	9,2 j	10.3 m/s	-	dh3640da	solo corpo, valigetta, impugnatura laterale	HDH3640DA

Campo d'applicazione:

- Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 40mm.
- Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese d getto
- Realizzazione di fori passanti con corone fino a 105 mm
- Scalpellatura di calcestruzzo e muratura
- Realizzazione di tracce e scanalature su muratura per la posa di tubazioni, o cavi
- Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale