


## CERNIERE ANUBA REGOLABILI



| A    | B     | C        | D     | E      | F       | G     | Portata Max            | Finitura | Art.                 |
|------|-------|----------|-------|--------|---------|-------|------------------------|----------|----------------------|
| 14 ø | 38 mm | 80 mm    | 38 mm | 6.5 mm | 7.75 mm | 22 mm | 80 kg - 2; 120 kg - 3  | bianca   | <b>F3683 321 006</b> |
| 16 ø | 43 mm | 81 mm    | 43 mm | 7 mm   | 7.75 mm | 22 mm | 160 kg - 2; 240 kg - 3 | bianca   | <b>F3683 321 007</b> |
| 20 ø | 55 mm | 107.5 mm | 55 mm | 9.5 mm | 8.6 mm  | 32 mm | 180 kg - 2; 260 kg - 3 | bianca   | <b>F3683 321 008</b> |

- Regolazione: laterale, verticale e frontale anche con porta montata.
- Gambi lisci che aumentano notevolmente la portata e impediscono alla cerniera di calare o inclinarsi.
- Regolazione in altezza fino a 5 mm
- Fulcri di rotazione: è prevista l'applicazione di una boccola in nylon, per il Ø 14 e per il Ø 16, che riduce a zero l'attrito con il perno, nel Ø 20 è inserita una sfera d'acciaio temperato realizzando così un fulcro tecnicamente perfetto.

