

## BORDI DI IMPIALLACCIATURA IN LEGNO



- Superficie certaggiata: già preparata per la verniciatura.
- Rotolo di impiallacciatura continuo con giunzioni invisibili a pettine.
- Spessore: 0,6 mm
- Retro bordo preincollato con adesivo termofusibile (EVA) con temperatura minima di fusione +180°C
- Confezione a rotoli da 50 metri.

Materiale	Altezza	Tipologia	Art.
abete	24 mm	preincollato	<b>F3677 100 260</b>
frassino	24 mm	preincollato	<b>F3677 100 111</b>
frassino	34 mm	preincollato	<b>F3677 100 211</b>
rovere	24 mm	preincollato	<b>F3677 100 113</b>
rovere	34 mm	preincollato	<b>F3677 100 213</b>
rovere	44 mm	preincollato	<b>F3677 100 119</b>
tanganica	24 mm	preincollato	<b>F3677 100 112</b>
tanganica	24 mm	senza colla	<b>F3678 100 112</b>
tanganica	34 mm	preincollato	<b>F3677 100 212</b>
tanganica	34 mm	senza colla	<b>F3678 100 212</b>
tanganica	44 mm	preincollato	<b>F3677 100 118</b>
tanganica	50 mm	preincollato	<b>F3677 100 218</b>