

## AVVOLGITORE AUTOMATICO 8X12

**Art. F3699 100 4**



Per ambienti di lavoro sicuri

- Flusso elevato e bassa caduta di pressione
- Design brevettato e struttura resistente
- Massima produttività degli utensili con un risparmio energetico e di tempo
- Tubo in poliuretano PUR intrecciato
- L'avvolgitubo può ruotare di 180 gradi, permettendo all'operatore di muoversi liberamente
- Lunghezza tubo alimentazione 1,5 m
- Temperatura d'esercizio: -20°C a +60°C



lunghezza	10 m
peso	4,9 kg
ø tubo	8x12 mm
pressione massima esercizio	16 bar
attacco	1/4"

### Sicurezza

- Riavvolgimento lento e guidato, notevolmente più lento di un normale riavvolgimento
- Sostituzione del tubo facile e veloce, con molla incapsulata in una cartuccia per proteggere l'operatore
- Palla fermatubo morbida, evita agli operatori di inciampare e creare graffi alla superfici circostanti
- Funzione di bloccaggio del pulsante rapido di installazione, per evitare sganci accidentali dalla staffa di supporto

### Efficienza energetica

- Attacco tubo, evita curve del tubo che limitano il flusso
- Raccordo girevole a flusso libero, dal design brevettato per una minima caduta di pressione

