

FASCETTE DI CABLAGGIO NERE



Fascette di cablaggio nere con linguetta in nylon

- Materiale: nylon 6.6
- Autoestinguenti a norme UL 94-V2
- Resistenti agli agenti atmosferici, chimici ed all'invecchiamento
- Temperatura di esercizio: da - 40°C a + 85°C
- Temperatura di montaggio: da -10°C a + 60°C
- Assorbimento d'umidità: 2,5%

Larghezza	Lunghezza	Ø Fascio (Max)	Art.
2,5 mm	100 mm	2 - 22 mm	F3503 225 098
2,5 mm	200 mm	3 - 50 mm	F3503 229 200
2,5 mm	150 mm	2 - 35 mm	F3503 229 150
3,5 mm	200 mm	3 - 50 mm	F3503 236 200
3,6 mm	140 mm	3 - 31 mm	F3503 236 140
3,6 mm	280 mm	3 - 74 mm	F3503 236 290
4,8 mm	200 mm	3 - 50 mm	F3503 248 200
4,8 mm	300 mm	3 - 80 mm	F3503 248 290
4,8 mm	370 mm	3 - 102 mm	F3503 248 360
4,8 mm	250 mm	3 - 65 mm	F3503 248 250
7,6 mm	200 mm	3,5 - 42 mm	F3503 278 180
7,6 mm	450 mm	4 - 120 mm	F3503 278 450
7,6 mm	550 mm	4 - 155 mm	F3503 278 540
7,6 mm	750 mm	10 - 220 mm	F3503 278 750
7,8 mm	240 mm	3,5 - 61 mm	F3503 278 240
7,8 mm	370 mm	4 - 98 mm	F3503 278 370
7,8 mm	300 mm	4 - 75 mm	F3503 278 300
9,0 mm	760 mm	10 - 220 mm	F3503 290 780
9,0 mm	900 mm	10 - 260 mm	F3503 290 900

Importante:

- Per le caratteristiche del nylon si consiglia di immagazzinare il prodotto in luogo temperato e lontano da fonti di calore, evitando ambienti eccessivamente secchi

Attenzione:

- Le fascette nere in nylon 6.6 sono caricate con carbon black per aumentare la resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento