

FASCETTE DI CABLAGGIO BIANCHE



Fascette di cablaggio bianche con linguetta in nylon

- Materiale: nylon 6.6
- Autoestinguenti a norme UL 94-V2
- Resistenti agli agenti atmosferici, chimici ed all'invecchiamento
- Temperatura di esercizio: da - 40°C a + 85°C
- Temperatura di montaggio: da -10°C a + 60°C
- Assorbimento d'umidità: 2,5%

Larghezza	Lunghezza	Ø Fascio (Max)	Art.
2,5 mm	100 mm	2 - 22 mm	F3503 125 098
2,5 mm	200 mm	3 - 50 mm	F3503 129 200
2,5 mm	150 mm	2 - 35 mm	F3503 129 150
3,6 mm	140 mm	3 - 31 mm	F3503 136 140
3,6 mm	200 mm	3 - 50 mm	F3503 136 200
3,6 mm	280 mm	3 - 74 mm	F3503 136 290
4,8 mm	178 mm	2 - 45 mm	F3503 148 178
4,8 mm	200 mm	3 - 50 mm	F3503 148 200
4,8 mm	300 mm	3 - 80 mm	F3503 148 290
4,8 mm	370 mm	3 - 102 mm	F3503 148 360
4,8 mm	250 mm	3 - 65 mm	F3503 148 250
7,6 mm	370 mm	4 - 98 mm	F3503 178 370
7,6 mm	300 mm	4 - 75 mm	F3503 178 300
7,6 mm	450 mm	4 - 120 mm	F3503 178 450
7,6 mm	200 mm	3,5 - 42 mm	F3503 178 200

Importante:

- Per le caratteristiche del nylon si consiglia di immagazzinare il prodotto in luogo temperato e lontano da fonti di calore, evitando ambienti eccessivamente secchi

Attenzione:

- Le fascette nere in nylon 6.6 sono caricate con carbon black per aumentare la resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento