

GRASSO MULTIUSO GIALLO SHUTTLE



Cartuccia Shuttle: facilità di apertura senza l'utilizzo di utensili

- Grasso multiuso al sapone di litio
- Buona tenuta e resistenza in ambienti umidi o polverosi
- Adatto per basse o alte velocità e può essere impiegato come grasso universale sia per la lubrificazione generale delle macchine sia per punti di lubrificazione critici
- Resistente all'ossidazione
- Protegge dalla ruggine
- Senza silicone
- Utilizzabile con ingrassatore a leva Art. F7986 1
- Classe ngli (consistenza): 2
- Colore: giallo
- Contenuto: 400g

Caratteristiche	Art. F2986 031	Art. F2986 05
Denominazione Secondo Din 51825	k 2k-30	k2 k-30
Dimensioni	ø 53 x 237 mm	ø 53 x 237 mm
Penetrazione Astm	0,1 mm	0,1 mm
Temperatura D'esercizio	-35/120 °c	da -30 a +120 °c
Tipologia	in esaurimento	disponibile
Viscosità ¹	60 mm ² /s	60 mm ² /s

Campo d'applicazione:

- Per parti soggette a medio-forti sollecitazioni come cuscinetti radenti, guide di scorrimento, giunti, alberi, ecc.
- Per macchine edili, macchine agricole e macchine industriali di ogni tipo