

ANTIVEGETATIVO PER SERBATOIO-GASOLIO



Art.

F3893 531 004

Modalità d'uso:

Uso Preventivo:

- Una / due volte all'anno nei periodi estivi (particolarmente favorevoli alla formazione delle alghe) o di lungo inutilizzo

Uso con presenza di alghe:

- Versare nel serbatoio la dose consigliata e ripetere l'operazione per almeno tre volte di seguito. Eventualmente sostituire i filtri gasolio ad ogni operazione

Dosi:

- impiego normale 1 litro ogni 1000 litri di gasolio
- impiego energico 3 litri ogni 1000 litri di gasolio



Antifermentativo per gasolio

- Fungicida, battericida e algicida previene la formazione di alghe dovute alla fermentazione dei batteri contenuti nel gasolio
- La possibile presenza di acqua nel gasolio favorisce la presenza di batteri, funghi, spore, alghe e quindi può provocare la fermentazione di idrocarburi con produzione di melme sul fondo del serbatoio. Successivamente melme e depositi entrano in circolazione intasando i filtri e bloccando il flusso regolare del gasolio agli iniettori dei motori. Inoltre il ricircolo del gasolio nei moderni Common Rail facilita la proliferazione degli stessi.
- La fermentazione del gasolio si sviluppa principalmente in stati di quiete, in presenza di acqua in veicoli in sosta stagionale, prolungata, per sosta programmata, accidentale (riparazione), di bonifica, settimanale (in autobus granturismo), in serbatoi interrati per autotrazioni o per riscaldamento di piccole abitazioni.

