

ADESIVO PER PVC

Art. F3893 100 121



- Adesivo in gel a base di solvente
- Essiccazione rapida
- Elevata resistenza di adesione
- Colore: trasparente
- Contenuto: 125 gr

densita'	ca. 0,95 g/ml
viscosita'	ca. 10.000 mPa.s
temperatura applicazione	da + 5 a + 25 °C
resistenza temperatura	80 (applicazioni normali) 50 (applicazioni su sistemi a pressione) °C

Campo d'applicazione:

- Per incollaggio di tubi, raccordi e altri materiali in PVC rigido (sia per tubi a pressione che per drenaggio)
- Incollaggio di tubi e materiali in PVC in applicazioni sanitario

Modalità d'uso:

- Pulire le parti da trattare
- Applicare l'adesivo in modo rapido e omogeneo nel senso della lunghezza, su entrambe le parti da incollare
- Unire immediatamente le parti senza torcere e premere con decisione
- Rimuovere l'adesivo in eccesso
- Non esercitare sollecitazioni meccaniche sul giunto incollato per i primi 10 minuti
- Durante i test sulla pressione rispettare un tempo di essiccazione di circa 1 ora a 1 bar (al di sotto dei 10°C i tempi di essiccazione sono differenti)