

NASTRI ILLBRUCK TP001



Applicazione per l'interno

- Per la sigillatura perimetrale delle finestre e porte in modo da fornire una chiusura ermetica
- Nastro impregnato e precompresso, in poliuretano espanso sofficie avvolto da una pellicola in Polipropilene
- L'impregnazione del nastro impedisce la formazione di muffe e funghi sul nastro
- Pellicola cucita con un filo che viene strappato al momento della posa per liberare il nastro e attivare l'espansione

Caratteristiche D'impiego Larghezza Max Del Giunto	Classe Di Costruzione Din 18542	Compatibilità Con I Più Comuni Materiali Da Costruzione	Immagazzinaggio	Lunghezza	Profondità D'installazione Minima	Resistenza Termica	Spessore Del Film	Temperatura Di Applicazione	Art.
5-10 mm	bgr	conforme	24 mesi	200 m	15 mm	da -30 a +90 °C	40 +/- 5 µ	+10°C per soddisfare l'adesività del nastro °C	F4140 300 100
8-15 mm	bgr	conforme	24 mesi	100 m	20 mm	da -30 a +90 °C	40 +/- 5 µ	+10°C per soddisfare l'adesività del nastro °C	F4140 300 101

Modalità d'uso:

- Applicare il nastro al perimetro della cornice prima dell'installazione
- Rimuovere la pellicola per attivare l'espansione
- TP001 è un nastro per la sigillatura interna
- Strappare la pellicola per attivare l'espansione

Vantaggi

- Possibilità di montaggio del nastro officina o in cantiere
- Il nastro si attiva solo quando si desidera
- Applicato prima dell'installazione della cornice
- Pulito e di facile applicazione
- Soddisfa i requisiti della norma DIN 18542, classe BGR