

## ROTOI SIGILLANTI TR460



Per la sigillatura esterna dei giunti di connessione finestra

- Materiale: PVC rigido bianco sagomato con due labbra in PVC morbido e pellicola protettiva grigia
- Nastro sigillante in schiuma flessibile PU
- Il piegamento risulta in una striscia angolare che consente una successiva sigillatura del giunto di connessione della finestra
- Con canale a vite autobloccante e nascosto per il fissaggio permanente
- Fornito arrotolato, quindi di facile trasporto

Per il taglio corretto si consiglia l'utilizzo dell'Art. F4140100350

Larghezza Del Giunto	Classe Di Infiammabilita' Din 4102	Classificazione Illmod	Immagazzinaggio	Impermeabilita'/Tenuta Alla Pioggia Battente Din En 1027	Lunghezza	Nastro Isolante In Schiuma Morbida	Nastro Isolante Rosso	Resistenza Temperatura	Spessore	Temperatura Di Applicazione	Art.
15 mm	b2, parte 4	b2 (p-nds04-555)	18 mesi	600 pa	30 m	pu	pp	da -25 a +70 °C	30 µm	da +5 a +35 °C	<b>F4140 200 460</b>
30 mm	b2	b2 (p-nds04-555)	18 mesi	600 pa	35 m	pu	pp	da -25 a +70 °C	30 µm	da +5 a +35 °C	<b>F4140 200 461</b>

### Modalità d'uso:

- Taglio angolare della barra a 90°C
- Fissaggio con viti
- Strappare la pellicola con un'inclinazione di 45°
- Vista dall'alto del prodotto applicato

### Vantaggi:

- Resistente al vento e alla pioggia
- Permette la diffusione del vapore
- Attivazione tempestiva del nastro sigillante dopo l'attivazione
- Canale a vite incernierato e autoadesivo
- Chiusura congiunta con un unico prodotto