

TRABATTELO PROFESSIONALE JOLLY EN1004



Altezza Al Piano	Altezza Totale	Altezza Lavoro	Modulo	N° Piani Di Lavoro	Modulo S Set 4 Staffe	Norme Uso Interno	Norme Uso Esterno	Ancoraggio Interno	Ancoraggio Esterno	Art.
0,72 m	1,81 m	2,72 m	a	1	no	en1004	en1004	no	no	F3962 951 234
1,62 m	2,67 m	2,72 m	a + d	1	no	en1004	en1004	no	no	F3962 951 235
3,42 m	4,47 m	5,42 m	a + b + d + p + s	2	si	en1004	en1004	no	no	F3962 951 236
5,22 m	6,27 m	7,22 m	a + b + c + d + s	2	si	en1004	en1004	no	no	F3962 951 237
7,02 m	8,07 m	9,02 m	a + b + 2c + d + s	3	si	en1004	en1004	no	no	F3962 951 238
8,82 m	9,87 m	10,82 m	a+b+3c+d+s+3f	4	si	en1004	d.lgs81	no	si	F3962 951 240
10,62 m	11,67 m	12,62 m	a+b+4c+d+s+4f	5	si	d.lgs81	d.lgs81	si	si	F3962 951 241

NORMATIVE

- Nei trabattelli JOLLY conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se il piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).
- Per JOLLY (D.Lgs 81/08) tutti i piani di lavoro intermedi aggiuntivi devono essere sempre corredati di kit fermapiede (modulo F) + 2 parapetti (vedi accessori)

Caratteristiche:

- Trabattello professionale in alluminio venduto a moduli a montaggio rapido
- Trabattello professionale offre le caratteristiche tecniche della Serie Tempo puntando però su convenienza e comodità di imballo della serie Millenium
- Ingombro m 2,00X1,05 con un'altezza massima di 11,67 m

Vantaggi:

- Composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da installare
- Inattaccabile dalla ruggine grazie alla struttura in alluminio

Campi d'impiego:

- Uso professionale nel mondo artigianato ideale per operatori edili e/o del settore manutenzione

Dotazioni standard:

- E' costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare \varnothing 50 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo
- Ruote con freno d. mm 150 e gambe regolabili da 0 a 30 cm

Packaging:

- Ogni modulo viene imballato in un unico pacco con indicato la descrizione e la posizione corrispondente sul trabattello
- L'operatore può così facilmente individuare il modulo corrispondente all'altezza richiesta senza dover contare e controllare i pezzi

Video istituzionale prodotto

