

## TRAPANO AVVITATORE 36V DV36DC



### PROFESSIONAL LINE

- Altissime performance di velocità di foratura e potenza di avvitatura per singola carica
- Potente motore BRUSHLESS a 36V
- Fornibile nella versione con batterie Multi Volt e versione solo corpo macchina
- Reversibile
- Controllo costante della velocità e della potenza
- Mandrino professionale autoserrante interamente metallico a ghiera unica con blocco alberino
- Cambio meccanico a 2 velocità, variabili tramite interruttore
- Frizione per la regolazione della coppia di serraggio
- Velocità variabile
- Freno motore elettrico
- Funzione RFC che consente di evitare lesioni al braccio dell'operatore in caso di bloccaggio della punta
- Carter e ingranaggi in robusto alluminio
- 22 regolazioni della coppia di serraggio consentono un lavoro molto comodo e durevole nel tempo
- Contenuto: impugnatura laterale, valigetta STACKABLE IMPILABILE

Caratteristiche	Art. HDV36DC	Art. F3702 004 37 / HDV36DCMVA
Apertura Mandrino	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Attacco Mandrino	1/2"x20 unf	1/2"x20 unf
Ø Foro Nel Mattone	22 mm	22 mm
Ø Foro Nel Legno	118 mm	118 mm
Ø Foro Acciaio Dolce	20 mm	20 mm
Giri/Min A Vuoto	0-550/0-2200 giri/min	0-550/0-2200 giri/min
Percussioni A Vuoto	0-8250/0-33000 n°/min	0-8250/0-33000 n°/min
Coppia Serraggio Giunto	elastico 100/rigido 155 nm	elastico 100/rigido 155 nm
Coppia Serraggio Con Frizione	22 posizioni 1,5-8 nm	22 posizioni 1,5-8 nm
Lunghezza	190 mm	190 mm
Larghezza	70 mm	70 mm
Altezza	267 mm	267 mm
Peso (Kg)	2,8 ( con batteria) kg	2,8 ( con batteria) kg
Batteria	-	bsl36a18x
Modello	dv36dc	dv36dc
Descrizione	solo corpo,valigetta	2 batterie , carica batteria rapido,valigetta

### Campo d'applicazione:

- Adatto per l'avvitatura senza pre-foro di legno lamellare
- Adatto per forature passanti di travi in legno con punte a torciglione fino 50 mm
- Adatto per foratura metallo/legno con seghe a tazza fino a 152mm
- Adatto per foratura acciaio fino a 20mm e avvitature metriche fino a M16