

AVVITATORI AD IMPULSI 36V WR36DE



- Avvitatore con attacco da 1/2"
- Coppia massima avvitatura 770 Nm
- Coppia massima svitatura 1050 Nm
- Luce Led
- Giunzione batteria con sistema di isolamento gommato per ridurre le vibrazioni
- 4 Velocità con Autostop (previene la rottura del bullone durante l'avvitatura)
- Funzione Autoslow (in fase di svitatura riduce la velocità ad una velocità preimpostata)
- Compatibile con le batterie multi volt

| Caratteristiche | Art. HWR36DE | Art. HWR36DEMA |
|---|----------------------------------|--|
| Attacco Portautensile | 1/2" quadro con anello di tenuta | 1/2" quadro con anello di tenuta |
| Avvitamento Bulloni / Bulloni Alta Resistenza | m10 ~ m24 / m10 ~ m20 | m10 ~ m24 / m10 ~ m20 |
| Coppia Di Serraggio | 770 nm | 770 nm |
| Dimensioni L X P X H | 169 x 78 x 274 mm | 169 x 78 x 274 mm |
| Peso | 2,6 (con batteria) kg | 2,6 (con batteria) kg |
| Batteria | - | bsl36a18x |
| Modello | wr36de | wr36de |
| Descrizione | solo corpo, valigetta | 2 batterie, carica batteria, valigetta |

Campo d'applicazione:

- Ideale nel serrare bulloni standard da M10~M24 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M20