

TASSELLI FISCHER UX



Tasselli Fischer UX in nylon per fissaggi leggeri

- Si adatta perfettamente a qualsiasi supporto
- Installazione su pannelli o lastre tramite annodamento del tassello
- Con collare
- Forniti senza vite

Vantaggi:

- Perfetto per tutti i materiali da costruzione
- Minimo sforzo di avvitamento
- Il profilo seghettato esterno evita la rotazione del tassello anche in fori imperfetti
- Utilizzabile con viti legno o truciolare
- Adatto per fissaggi su: calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, mattone pieno e forato, tramezza, pannelli e lastre, cartongesso

Ø	Lunghezza	Ø Foro	Profondità Minima Foro	Ø Vite	Art.
6 mm	35 mm	6 mm	45 mm	4,0 - 5,0 mm	F3903 240 006
8 mm	50 mm	8 mm	60 mm	4,5 - 6,0 mm	F3903 240 008
10 mm	60 mm	10 mm	75 mm	6,0 - 8,0 mm	F3903 240 010

Campo d'applicazione:

- Fissaggi in installazioni elettriche, idrauliche e di riscaldamento
- Quadri e pensili
- Guide per tende, piastre leggere
- Accessori da bagno

Valori di estrazione in daN (1 daN=1kg) su diversi materiali ottenuti con viti truciolari

Ø tassello	6	8	10
Ø vite	4,5	5	7
Calcestruzzo C20/25	150	160	350
Mattone pieno	140	145	200
Doppio UNI con intonaco	110	120	140
Tramezza con intonaco	100	110	110
Cartongesso da 12,5 mm	50		

Valori di estrazione in daN (1 daN=1kg) su diversi materiali ottenuti con viti legno

Ø tassello	6	8	10	14
Ø vite	5	6	8	12
Calcestruzzo C20/25	240	250	580	1320
Mattone pieno	200	210	370	800
Doppio UNI con intonaco	140	140	140	320
Cls alveolare autoclavato PB4	100	170	270	390
Cartongesso da 12,5 mm	70	70	70	-

* su questi valori applicare un adeguato fattore di sicurezza