

TASSELLI QUADRI VITE A TESTA ESAGONALE



Ø	Lunghezza	Ø Foro	Spessore Max Serrabile	Ø Vite	Impronta	Art.
10 mm	100 mm	10 mm	40 (20 su gasbeton) mm	7 mm	chiave 13	F3901 310 100
10 mm	120 mm	10 mm	60 (40 su gasbeton) mm	7 mm	chiave 13	F3901 310 120

Dati tecnici: carichi ammissibili in kN (1kN=100 kg)

	calcestruzzo	mattone forato	Gasbeton
①	0,80*	0,30*	0,20*
②	Ø 6 = 0,20*	Ø 6 = 0,20*	Ø 6 = 0,10*
	Ø 8 = 0,50*	Ø 8 = 0,25*	Ø 8 = 0,20*
	Ø 10 = 0,80*	Ø 10 = 0,30*	Ø 10 = 0,30*



Tassello quadro

- Corpo ad espansione in 3 parti
- Punta in acciaio zincato che protegge il tassello in fase di inserimento
- Completo di vite per legno a testa esagonale
- In fase di avvitamento della vite, la speciale punta si ritrae attorcigliando il tassello e quindi espandendolo
- Idoneo per calcestruzzo, mattone forato, Gasbeton, ecc.
- In materiali a bassa densità è possibile inserire il tassello a percussione senza eseguire preventivamente il foro
- Per il fissaggio di travi in legno, sottostrutture in legno, armadietti pensili con listelli di fissaggio, zoccoli, telai di porte e finestre in legno, costruzioni di metallo, ecc.



[GUARDA IL VIDEO](#)