

VITI DA MURO Ø 5 MM TESTA CILINDRICA PER SERRAMENTI



Vite per fissaggi distanziati senza tasselli di telai finestre in Legno, PVC e Alluminio

- In acciaio zincato bianco
- Idonea per fissaggi su materiali edili compatti (calcestruzzo, mattoni pieni, ecc.)
- Speciale filetto che garantisce un facile avvitamento anche senza tassello
- Testa TC Ø 5 min. 5,2 max. mm
- Montaggio passante
- Fissaggio senza forze espansive, ad adattamento geometrico di forma
- Inserto TX 15 Art. F3614 311 5

Vantaggi:

- Non serve usare il tassello
- Impedisce che il telaio venga indebolito dalle vibrazioni di apertura e chiusura del serramento
- Riduce le forze di espansione del materiale su cui è applicato, rispetto all'uso di altri tasselli

Ø Vite	Preforo Ø	Lunghezza	Impronta	Art.
5 mm	4 mm	52 mm	tx 15	F3234 230 052
5 mm	4 mm	62 mm	tx 15	F3234 230 062
5 mm	4 mm	72 mm	tx 15	F3234 230 072
5 mm	4 mm	82 mm	tx 15	F3234 230 082
5 mm	4 mm	92 mm	tx 15	F3234 230 092
5 mm	4 mm	102 mm	tx 15	F3234 230 102
5 mm	4 mm	112 mm	tx 15	F3234 230 112

Campo d'applicazione:

- Fissaggio distanziato e privo di tensioni di telai di finestre in legno, PVC e alluminio
- Fissaggio di telaio e contro telaio

Modalità d'uso:

- Praticare un preforo su mattone forato, calcestruzzo aerato autolavato e calcestruzzo alleggerito a sola rotazione (senza percussione)
- Su legno tenero non serve preforare
- Nel mattone forato la vite deve attraversare almeno 2 strati vuoti

