

VITI DA MURO Ø 7,5 MM A TESTA PIANA SVASATA PER SERRAMENTI



Viti per fissaggi distanziati senza tassello di telai finestre in Legno, PVC e Alluminio

- In acciaio zincato bianco
- Idonea per fissaggi su materiali edili compatti (calcestruzzo, mattoni pieni, ecc.)
- Speciale filetto che garantisce un facile avvitamento anche senza tassello
- Testa piana svasata Ø 11.5 mm
- Montaggio passante
- Fissaggio senza forze espansive, ad adattamento geometrico di forma
- Inserto TX 30 Art. F3614 313 0

Vantaggi:

- Non serve usare il tassello
- Impedisce che il telaio venga indebolito dalle vibrazioni di apertura e chiusura del serramento
- Riduce le forze di espansione del materiale su cui è applicato, rispetto all'uso di altri tasselli



Ø Vite	Lunghezza	Preforo Ø	Impronta	Art.
7,5 mm	42 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 042
7,5 mm	52 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 052
7,5 mm	62 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 062
7,5 mm	72 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 072
7,5 mm	82 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 082
7,5 mm	92 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 092
7,5 mm	102 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 102
7,5 mm	112 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 112
7,5 mm	122 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 120
7,5 mm	132 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 132
7,5 mm	152 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 152
7,5 mm	182 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 182
7,5 mm	212 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 212
7,5 mm	252 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 252
7,5 mm	302 mm	6,5 mm	tx 30	F3234 231 302

Campo d'applicazione:

- Fissaggio distanziato e privo di tensioni di telai di finestre in legno, PVC e alluminio
- Fissaggio di telaio e contro telaio

Modalità d'uso:

- Praticare un preforo su mattone forato, calcestruzzo aerato autolavato e calcestruzzo alleggerito a sola rotazione (senza percussione).
- Su legno tenero non serve preforare
- Nel mattone forato la vite deve attraversare almeno 2 strati vuoti

