

ANCORANTI AD ELEVATE PRESTAZIONI SZ-B



Ancoranti SZ-B ad elevate prestazioni

Per fissaggi extra pesanti su calcestruzzo fessurato e non fessurato

- In acciaio zincato bianco
- Viteria in acciaio classe 8.8
- Tipo SZ-B con barra filettata, dado e rondella
- Fissaggi di strutture portanti in costruzioni civili e industriali, travi e pilastri metallici, mensole, tubazioni, macchinari a pavimento, montanti di scaffali, ecc.
- Idoneità per azioni sismiche di categoria C1 e C2 in zone sismiche
- Idoneità secondo la linea guida VdS per impianti antincendio Sprinkler a solaio

Ø Filetto	Ø Foro	Spessore Max Serrabile	Lunghezza	Profondita' Minima Foro	Profondita Minima Posa E Ancoraggio	Art.
m10	15	95	191	95	71	F0908 110 095
m12	18	20	132	105	80	F0908 112 020

Certificati:

ETA Valutazione Tecnica Europea Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato	Carichi sismici ETAG Seismic C1 + C2 tipo SZ-S + SZ-B	Resistenza al fuoco Technical Report TR 020 R 30 - R 120	Idoneità VdS M8 - M20

Vantaggi

- Le varie tipologie di teste ampliano i campi d'utilizzo
- Per carichi molto elevati, ma con minima distanza dai bordi e d'interasse
- Carico subito applicabile: nessun tempo di attesa