


ANCORANTI LCV TPSEI



Ancoranti LCV a testa piana svasata con esagono incassato per fissaggi medio-pesanti su calcestruzzo e muratura piena

- Per fissaggi passanti attraverso l'oggetto da fissare
- In acciaio zincato bianco
- Espansione morbida ed omogenea grazie ai tagli del guscio ed il profilo del cono
- Notevole rapidità di posa attraverso l'oggetto da fissare



Ø Vite	Lunghezza Vite	Lunghezza	Ø Foro	Spessore Max Serrabile	Coppia Di Serraggio	Impronta	Art.
m8	80 mm	70 mm	10 mm	25 mm	25 nm	ch 5	F3905 808 180

Dati per l'installazione		M 6	M 8	M 10
	interasse critico tra ancoranti a / mm	180	240	250
	distanza critica dal bordo ar / mm	100	120	150
	interasse minimo tra ancoranti a / mm	95	120	145
	distanza minima dal bordo / mm	50	60	75
	spessore minimo supporto d / mm	80	100	120

Carichi consigliati

Ø mm	resistenza a trazione/taglio/tiro inclinato calcestruzzo non fessurato C20/25 in daN (1 daN \cong 1kg)
M 6	180
M 8	250
M 10	400

Rispettare sempre le condizioni di installazione

In casi di utilizzo o distanze dal bordo inferiori a quelle critiche è necessario ridurre il carico di applicazione

I coefficienti di riduzione utilizzati garantiscono il carico consigliato in qualsiasi direzione (trazione, taglio, tiro inclinato)