

PROFILO DI SOSTEGNO FOTOVOLTAICO TIPO PIATTO PER MONTAGGIO RAPIDO



Art.
F3865 740 303

Modalità d'uso:

- Il profilo può essere installato direttamente su copertura in lamiera grecata tramite, a titolo di esempio, rivetti (cod. riferimento **F3931 030**...)
- Buona norma, per migliorare l'effetto di impermeabilizzazione, è applicare preventivamente del nastro sigillante BUTYLTAPE (cod. riferimento **F3875 050 010**) sulla superficie di installazione del profilo. Si suggerisce anche di verificare il fissaggio tra profilato e lamiera grecata e tra lamiera grecata e sottostruttura esistente
- Il binario di scorrimento superiore liscio con incavo permette l'inserimento diretto del morsetto centrale easy cod. **F3865 740 332** oppure dei morsetti laterali cod. **F3865 740 334** e/o **F3865 740 336**
- Le descrizioni riportate hanno un valore puramente indicativo utili per definire il prodotto ed accessori al fine della realizzazione di una struttura di supporto per pannelli fotovoltaici. Di conseguenza quanto riportato non è da ritenersi una dichiarazione di conformità e non può in alcun modo sostituire la certificazione dell'impianto.

Profilo di tipo piatto in alluminio installabile su tetti con coperture in lamiera grecata per la realizzazione di struttura modulare sulla quale posizionare i moduli fotovoltaici

- Materiale alluminio EN AW 6060 T66
- Lunghezza standard profilo 3,1 m
- Larghezza profilo 73,4 mm
- Peso profilo 0,780 kg/m

Vantaggi:

- Utilizzando i morsetti dedicati centrali e laterali (cod. F3865 740 332 centrale e cod. F3865 740 334 e .. 336 laterali) il tempo medio di lavorazione è del 50% in meno rispetto ai tradizionali sistemi presenti sul mercato

