


## FUNI DI COLLEGAMENTO



A norma EN 355

- Fune in poliammide, lunghezza 2 m, con dissipatore di energia
- Con ganci Ø 60 mm ed un moschettone
- Da abbinare alle imbracature anticaduta con bretelle e cosciali, per la salita e discesa di gru, antenne radio televisive, ispezioni linea vita, ecc.
- Ideale per il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e per muoversi in tutta sicurezza, mantenendo sempre un punto di ancoraggio fisso



N° Di Agganci	Ø Fune	Art.
1	12 mm	<b>F3899 600 035</b>
2	12 mm	<b>F3899 600 034</b>

### Modalità d'uso:

- Articolo corredato della nota informativa, nel quale vengono indicate istruzioni d'uso, limi del DPI, manutenzione e scheda di collaudo
- Nella nota informativa deve essere registrato il numero di serie e a data del primo utilizzo, il nome dell'utilizzatore ed il nome della ditta
- Ogni DPI contro la caduta dall'alto deve essere revisionato in periodi non superiori a 12 mesi dalla data del primo utilizzo (non fa fede la data della fattura)
- La revisione deve essere effettuata da un centro autorizzato ed in caso di shock da caduta dismesso immediatamente dal servizio
- La durata dei DPI parte dalla data di produzione facendo riferimento alla scadenza riporta nella nota informativa
- I dissipatori di energia hanno una scadenza di 10 anni dalla data di produzione
- Per questi DPI il datore di lavoro deve prevedere un corso per il corretto utilizzo
- **Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo ci siano almeno 6 metri**