

SCALA TELESCOPICA HYBRID



Nr. Gradini	Altezza	Altezza Aperta	Altezza A Muro	Larghezza Base	Profilo Montante	Peso	Allargatore	Maggiorazione Fuori Misura	Art.
5	1,50 m	1,34 m	2,48 m	71 cm	57x26 cm	8,6 kg	-	-	F3962 951 067
6	1,77 m	1,61 m	2,48 m	71 cm	57x26 cm	9,4 kg	-	-	F3962 951 068
8	2,32 m	2,11 m	3,56 m	82 cm	57x26 cm	11,6 kg	-	-	F3962 951 069

AVVERTENZE:

- nelle scale d'appoggio le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 3 pioli/gradini
- dove indicato SI nella colonna maggiorazione verrà inserito un contributo economico aggiuntivo per trasporto scale "fuori misura"

Caratteristiche:

- Scale multi posizione a doppia salita trasformabile in scala d'appoggio dotata di borsa porta-attrezzi
- A doppia salita con gradini piani e pioli trasformabile da scala a cavalletto (doppia) a scala d'appoggio singola e doppia
- Realizzate in alluminio estruso nervato con i gradini saldati ai montanti

Vantaggi:

- Scale doppia multi posizione per operatori che necessitano posizioni ed altezze diverse per effettuare diversi tipi di intervento
- Scale utilizzabili in tre differenti posizioni (cavalletto con guardacorpo / aperta in appoggio a muro / chiusa in appoggio a muro)

Campi d'impiego:

- Uso professionale ideale per operatori del settore artigianato in genere e anche per manutentori
- Ideali anche per utilizzo in ambito agricoltura per la raccolta della frutta da albero

Dotazioni standard:

- Perfette anche per raccolta frutta in agricoltura.
- Montanti rampa/schienale mm 80x25/mm 57x26
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini piani antisdrucciolo cm 8/passo cm 25
- Pioli antisdrucciolo mm 27/passo cm 28
- Cerniere di apertura in alluminio
- Barre di rinforzo saldate su tutti i gradini
- Imballo in termoretraibile con poster
- Svelt Bag portattrezzi in dotazione

Video istituzionale prodotto

