

## SCALA TRASFORMABILE EURO E1



Nr. Gradini	Altezza	Altezza Max Di Estensione	Profilo Montante	Peso	Allargatore	Maggiorazione Fuori Misura	Art.
8	2,32 m	1,60 m	57x27 mm	4,0 kg	-	-	<b>F3962 951 001</b>
10	2,87 m	2,16 m	57x57 mm	5,0 kg	-	-	<b>F3962 951 002</b>
12	3,42 m	2,72 m	57x27 mm	8,0 kg	si	si	<b>F3962 951 003</b>
14	4,02 m	3,28 m	57x27 mm	9,0 kg	si	si	<b>F3962 951 004</b>
16	4,57 m	3,84 m	67x27 mm	11,0 kg	si	si	<b>F3962 951 005</b>
18	5,12 m	4,40 m	67x27 mm	12,0 kg	si	si	<b>F3962 951 006</b>
20	5,67 m	4,96 m	84x27 mm	14,0 kg	si	si	<b>F3962 951 007</b>

### AVVERTENZE:

- nelle scale d'appoggio le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 3 pioli/gradini
- dove indicato SI nella colonna maggiorazione verrà inserito un contributo economico aggiuntivo per trasporto scale "fuori misura"

### Caratteristiche:

- Scale professionali trasformabili ribordate costruite con montanti in alluminio estruso nervato
- Rispondono alle norme europee EN131
- Testate da ente TÜV

### Vantaggi:

- Scale di gamma medio/alta con dimensionamenti e dotazioni ottimali
- Ferramenta apertura in alluminio (fusione in conchiglia) per una maggior durata nel tempo
- Ottimo rapporto peso/portata

### Campi d'impiego:

- Uso professionale destinate ad essere utilizzate in modo intensivo in ambiente lavorativo

### Dotazioni standard:

- Chiavi per bloccaggio allargatore
- Istruzioni di montaggio ed uso
- Sezione pioli mm 27 x 27
- Portata Kg 150
- Rinforzo interno in nylon nella sede dell'allargatore
- Cinghie fisse anti apertura accidentale
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Accessorio di blocco dello sfilo oltre l'altezza di sicurezza
- Passo tra i pioli cm 28
- Imballo in termoretraibile

Pioli ribordati in tre fasi per un effetto "sandwich" di grande durata: fasi 1 e 2 rigonfiamento gradino su faccia interna ed esterna del montante, fase 3 rigonfiamento gradino all'interno del montante.

Video istituzionale prodotto

