

## SCALA TRASFORMABILE GLC



### Caratteristiche:

- Scale professionali d'appoggio a gradini ad un tronco di salita
- In alluminio estruso nervato saldato dotate di vaschetta portattrezzi
- Sezione montanti mm 80x25 con inclinazione in opera da 68°

### Vantaggi:

- Scale di gamma media con dimensionamenti e dotazioni ottimali
- I gradini piani zigrinati antisdrucchiolo sono specifici per un'aderenza ottimale e sicura della scarpa dell'utilizzatore

### Campi d'impiego:

- Uso professionale destinate ad essere utilizzate in modo intensivo in ambiente lavorativo

### Dotazioni standard:

- Gradini piani zigrinati antisdrucchiolo cm 8
- Passo cm 25
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucchiolo
- Montanti convergenti
- Barrette di rinforzo sul primo gradino
- Profilo mm 80x25
- Imballo in termoretraibile con poster

Nr. Gradini	Altezza	Altezza Max Di Estensione	Larghezza Sommità	Larghezza Base	Peso	Allargatore	Maggiorazione Fuori Misura	Art.
8	2,16 m	1,37 m	38,5 cm	51 cm	4,5 kg	-	-	<b>F3962 951 008</b>
10	2,66 m	1,83 m	38,5 cm	54 cm	6 kg	-	-	<b>F3962 951 009</b>
12	3,16 m	2,29 m	38,5 cm	57,5 cm	8,5 kg	si	si	<b>F3962 951 010</b>
14	3,66 m	2,75 m	38,5 cm	60 cm	10 kg	si	si	<b>F3962 951 011</b>
16	4,16 m	3,21 m	38,5 cm	63,50 cm	11 kg	si	si	<b>F3962 951 012</b>
18	4,66 m	3,67 m	38,5 cm	66 cm	13 kg	si	si	<b>F3962 951 013</b>

### AVVERTENZE:

- nelle scale d'appoggio le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 3 pioli/gradini
- dove indicato SI nella colonna maggiorazione verrà inserito un contributo economico aggiuntivo per trasporto scale "fuori misura"
- n.b. la vaschetta conta come un gradino (anche se non calpestabile)

### Video istituzionale prodotto

