

SCALA TRASFORMABILE LUXE 2



Nr. Gradini	Altezza	Altezza Aperta	Altezza A Muro	Profilo Montante	Peso	Allargatore	Maggiorazione Fuori Misura	Art.
6+7	2,25 m	2,10 m	3,45 m	67x27 mm	12 kg	si	-	F3962 951 053
8+9	2,85 m	2,70 m	4,65 m	67x27 mm	14 kg	si	-	F3962 951 054
10+11	3,45 m	3,30 m	5,85 m	67x27 mm	16,5 kg	si	si	F3962 951 055
13+14	4,35 m	4,10 m	7,65 m	67x27 mm	23 kg	si	si	F3962 951 056

AVVERTENZE:

- nelle scale d'appoggio le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 3 pioli/gradini
- dove indicato SI nella colonna maggiorazione verrà inserito un contributo economico aggiuntivo per trasporto scale "fuori misura"

Caratteristiche:

- Scale in 2 tronchi trasformabili in scala d'appoggio, doppia o zoppa
- Stabilizzatore di base regolabile, pioli con "pedata comoda", portata kg 150.
- Costruite in alluminio nervato, a norme EN131 e testate dal TÜV
- Tutti i profili sono maggiorati (mm 67/84/100) per ottenere la massima rigidità

Vantaggi:

- Scale di gamma medio/alta con dimensionamenti e dotazioni ottimali
- La possibilità di trasformazioni in varie posizioni rappresenta un plus di prodotto

Campi d'impiego:

- Uso professionale destinate ad essere utilizzate in modo intensivo in ambiente lavorativo
- Destinate ad essere utilizzate da professionisti del mondo artigianato e automotive

Dotazioni standard:

- Stabilizzatore regolabile in dotazione: in alluminio è dotato di innovativo sistema di regolazione che bilancia i dislivelli
- Due perni ad estrazione consentono di regolare la scala in altezza in presenza di buche, gradini e marciapiedi
- I tamponi maggiorati alzano da terra lo stabilizzatore di mm 45 per poter usare la scala anche in presenza di sassi o piccoli ostacoli
- Rotelle di scorrimento per lo sfilo a muro
- Stabilizzatore regolabile per dislivelli (brevetto depositato)
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Aste anti apertura e chiusura accidentale
- Tamponi in gomma antisdrucchiolo
- Dispositivo anti sfilo accidentale
- Tappo anti sfilo oltre l'altezza di sicurezza
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile con poster
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee