

SCALA TRASFORMABILE LUXE 3



Nr. Gradini	Altezza	Altezza Aperta	Altezza A Muro	Profilo Montante	Peso	Allargatore	Maggiorazione Fuori Misura	Art.
6+7+7	2,25 m	2,10 m	4,95 m	67x27 mm	16,5 kg	si	-	F3962 951 057
7+8+8	2,55 m	2,40 m	5,85 m	67x27 mm	18,5 kg	si	-	F3962 951 058
8+9+9	2,85 m	2,70 m	6,45 m	67x27 mm	20 kg	si	-	F3962 951 059
9+10+10	3,10 m	3,00 m	7,30 m	84x27 mm	25 kg	si	si	F3962 951 060
10+11+11	3,40 m	3,30 m	8,50 m	100x27 mm	30 kg	si	si	F3962 951 061
12+13+13	4,00 m	3,90 m	9,72 m	100x27 mm	34,5 kg	si	si	F3962 951 062

AVVERTENZE:

- nella posizione doppia il terzo tronco non è utilizzabile per la salita e funge solo da guarda-corpo di sicurezza
- nelle scale d'appoggio le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 3 pioli/gradini
- dove indicato SI nella colonna maggiorazione verrà inserito un contributo economico aggiuntivo per trasporto scale "fuori misura"

Caratteristiche:

- Scala in 3 tronchi può essere posizionata a muro d'appoggio, doppia e zoppa, rotelle di sfilo, pioli inclinati
- Stabilizzatore regolabile in dotazione: in alluminio è dotato di innovativo sistema di regolazione che bilancia i dislivelli
- Tutti i profili sono maggiorati (mm 67/84/100) per ottenere la massima rigidità

Vantaggi:

- Scale di gamma medio/alta con dimensionamenti e dotazioni ottimali
- La possibilità di trasformazioni in varie posizioni rappresenta un plus di prodotto

Campi d'impiego:

- Uso professionale destinate ad essere utilizzate in modo intensivo in ambiente lavorativo
- Destinate ad essere utilizzate da professionisti del mondo artigianato e automotive

Dotazioni standard:

- Due perni ad estrazione consentono di regolare la scala in altezza in presenza di buche, gradini e marciapiedi
- I tamponi maggiorati alzano da terra lo stabilizzatore di mm 45 per poter usare la scala anche in presenza di sassi o piccoli ostacoli
- Rotelle di scorrimento per lo sfilo a muro
- Stabilizzatore regolabile per dislivelli (brevetto depositato)
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Aste anti apertura e chiusura accidentale
- Tamponi in gomma antisdrucchiolo
- Dispositivo anti-sfilo accidentale
- Dispositivo antiribaltamento del terzo elemento
- Tappo anti-sfilo oltre l'altezza di sicurezza

Video istituzionale prodotto

