

## SCALA TRASFORMABILE GLC/S ACCESSORIATA



### Caratteristiche:

- Scala in alluminio estruso nervato saldato é perfetta per lavori in appoggio su scaffali e/o per l'accesso a soppalchi
- In alluminio estruso nervato saldato sono dotate di vaschetta portattrezzi
- In dotazione il corrimani di salita e ganci di fissaggio

### Vantaggi:

- Scale di gamma media con dimensionamenti e dotazioni ottimali
- I gradini piani zigrinati antisdrucolo sono specifici per un'aderenza ottimale e sicura della scarpa dell'utilizzatore

### Campi d'impiego:

- Uso professionale destinate ad essere utilizzate in modo intensivo in ambiente lavorativo
- Particolarmente idonea per l'utilizzo in ambito sali/scendi su scaffalature e/o accesso a soppalchi

### Dotazioni standard:

- Gradini piani zigrinati antisdrucolo cm 8
- Passo cm 25
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucolo
- Montanti convergenti
- Barrette di rinforzo sul primo gradino
- Profilo mm 80x25
- Imballo in termoretraibile con poster

Nr. Gradini	Altezza	Altezza Max Di Estensione	Larghezza Sommita'	Larghezza Base	Peso	Allargatore	Maggiorazione Fuori Misura	Art.
8	2,16 m	1,37 m	38,5 cm	51 cm	6,5 kg	-	-	<b>F3962 951 014</b>
10	2,66 m	1,83 m	38,5 cm	54 cm	8 kg	-	-	<b>F3962 951 015</b>
12	3,16 m	2,29 m	38,5 cm	84,2 cm	11,5 kg	si	si	<b>F3962 951 016</b>
14	3,66 m	2,75 m	38,5 cm	84,2 cm	13 kg	si	si	<b>F3962 951 017</b>
16	4,16 m	3,21 m	38,5 cm	94 cm	14 kg	si	si	<b>F3962 951 018</b>
18	4,66 m	3,67 m	38,5 cm	94 cm	16 kg	si	si	<b>F3962 951 019</b>

### AVVERTENZE:

- nelle scale d'appoggio le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 3 pioli/gradini
- dove indicato SI nella colonna maggiorazione verrà inserito un contributo economico aggiuntivo per trasporto scale "fuori misura"
- n.b. la vaschetta conta come un gradino (anche se non calpestabile)

Video istituzionale prodotto

