

SCALA VETRORESINA V6



Nr. Gradini	Altezza Chiusa	Altezza Aperta	Peso	Allargatore	Maggiorazione Fuori Misura	Art.
4	1,02 m	0,91 m	5,3 kg	-	-	F3962 951 126
6	1,52 m	1,40 m	10,2 kg	-	-	F3962 951 127
8	2,02 m	1,86 m	13,6 kg	-	-	F3962 951 128
10	2,50 m	2,32 m	17,2 kg	-	-	F3962 951 129
12	3,00 m	2,78 m	20,8 kg	-	si	F3962 951 130

AVVERTENZE:

- La piattaforma si intende come gradino
- la Norma Europea UNIEN131 vieta di sostare sugli ultimi 2 pioli/gradini in mancanza di piattaforma o guarda-corpo
- dove indicato SI nella colonna maggiorazione verrà inserito un contributo economico aggiuntivo per trasporto scale "fuori misura"

Caratteristiche:

- Scale doppie a gradini a due tronchi di salita
- Gradini piani antisdrucciolo e montanti a C

Vantaggi:

- Scale professionali con un ottimo rapporto peso/performance di prodotto

Campi d'impiego:

- Uso professionale destinate ad essere utilizzate in modo intensivo in ambito lavorativo
- Indicate per operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica

Dotazioni standard:

- Passo tra i gradini cm 25
- Montanti a C mm 82x27
- Barre rigide in acciaio zincato anti apertura/chiusura
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Barrette di rinforzo sui gradini
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile con poster
- Certificato di collaudo secondo le normative italiane ed europee

Video istituzionale prodotto

