

## SCALA VETRORESINA V1



### Caratteristiche tecniche:

- Scale professionali isolate elettricamente progettate per operatori che si trovano a lavorare in prossimità di cavi, prese o altre fonti di energia elettrica a **bassa tensione**
- I montanti in fibra di vetro offrono isolamento elettrico e i pioli zigrinati antisdrucciolo in alluminio conferiscono alla scala leggerezza e maneggevolezza

### Vantaggi:

- Scala professionale con un ottimo rapporto peso/performance di prodotto
- Scala leggera ed estremamente maneggevole

### Campi d'impiego:

- Uso professionale destinate ad essere utilizzate in modo intensivo in ambiente lavorativo

### Dotazioni standard:

- Rinforzo interno in nylon nella sede dello stabilizzatore
- Ferramenta di apertura in alluminio (fusione in conchiglia)
- Chiavi per bloccaggio stabilizzatore
- Istruzioni di montaggio ed uso
- Cinghia anti apertura accidentale
- Tamponi in gomma antisdrucciolo
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Imballo in termoretraibile con poster
- Accessorio di blocco dello sfilo
- Passo tra i pioli cm 28
- Sezione pioli mm 27x27
- Portata Kg 150

| Nr. Gradini | Altezza | Altezza Max Di Estensione | Profilo Montante | Peso    | Allargatore | Maggiorazione Fuori Misura | Art.                 |
|-------------|---------|---------------------------|------------------|---------|-------------|----------------------------|----------------------|
| 8           | 2,3 m   | 1,58 m                    | 70x30 mm         | 6,3 kg  | -           | -                          | <b>F3962 951 048</b> |
| 10          | 2,85 m  | 2,14 m                    | 70x30 mm         | 7,64 kg | -           | -                          | <b>F3962 951 049</b> |
| 12          | 3,45 m  | 2,75 m                    | 70x30 mm         | 10,9 kg | si          | si                         | <b>F3962 951 050</b> |
| 14          | 4,00 m  | 3,26 m                    | 70x30 mm         | 12,3 kg | si          | si                         | <b>F3962 951 051</b> |
| 16          | 4,55 m  | 3,82 m                    | 90x32 mm         | 17 kg   | si          | si                         | <b>F3962 951 052</b> |

### AVVERTENZE:

- nelle scale d'appoggio le Norme Europee UNIEN131 vietano di appoggiare i piedi sopra gli ultimi 3 pioli/gradini
- dove indicato SI nella colonna maggiorazione verrà inserito un contributo economico aggiuntivo per trasporto scale "fuori misura"
- scale non utilizzabili in presenza di cavi ad alta tensione