

TRABATTELO ROLLER S EN1004



Altezza Al Piano	Altezza Totale	Altezza Lavoro	Modulo	N° Piani Di Lavoro	Set 4 Staffe Maggiorate	Kit Fermapiedi	Peso	Art.
0,96 m	1,96 m	2,96 m	a+s1	1	mini	-	33 kg	F3962 951 279
1,56 m	2,86 m	3,56 m	a+d3+s1+pa+f	1	mini	1	50 kg	F3962 951 280
2,46 m	3,50 m	4,46 m	a+b	1	si	1	61 kg	F3962 951 281
3,36 m	4,40 m	5,36 m	a+b+d3+p	2	si	1	76 kg	F3962 951 282
3,96 m	5,00 m	5,96 m	a+b+e	2	si	1	96 kg	F3962 951 283
4,86 m	5,90 m	6,86 m	a+b+d3+e	2	si	1	103 kg	F3962 951 284
6,06 m	7,10 m	8,06 m	a+b+c+e	3	si	1	133 kg	F3962 951 285

NORMATIVE:

- Nei trabattelli ROLLER conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se il piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi.
- Avvertenza per l'acquisto moduli A+B+C+E (m 7,10): per uso esterno (presenza di vento) deve essere ancorato o acquistato con 4 zavorre.

Caratteristiche:

- Trabattello professionale venduto a moduli, base richiudibile, traverse ad aggancio rapido, utilizzo leggero, media rapidità di montaggio
- Costituito da un modulo di base da m 1,96, moduli intermedi da m 0,90/1,50/2,10 e da un modulo terminale di m 1,50 con ringhiera di protezione
- Altezza massima di lavoro (alla mano) di m 8,06 mt
- Tutte le traverse orizzontali e diagonali si fissano con ganci ad aggancio rapido

Vantaggi:

- Costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare $\varnothing$ 42 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo
- È inattaccabile dalla ruggine grazie alla struttura in alluminio
- Leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare

Campi d'impiego:

- Uso professionale nel mondo artigianato ideale per operatori edili e/o del settore manutenzione

Packaging:

- Ogni modulo viene imballato in un unico pacco con indicato la descrizione e la posizione corrispondente sul trabattello
- L'operatore può così facilmente individuare il modulo corrispondente all'altezza richiesta senza dover contare e controllare i pezzi

Video istituzionale prodotto

