

## TRABATTELO TEMPO SAFE S



Altezza Al Piano	Lunghezza	Larghezza	Altezza Totale	Altezza Lavoro	Peso	Art.
2,35 m	3 m	0,74 m	3,86 m	4,35 m	109 kg	<b>F3962 951 186</b>
2,35 m	2 m	0,74 m	3,86 m	4,35 m	92 kg	<b>F3962 951 168</b>
2,35 m	2,5 m	0,74 m	3,86 m	4,35 m	101 kg	<b>F3962 951 177</b>
2,65 m	3 m	0,74 m	4,16 m	4,65 m	111 kg	<b>F3962 951 187</b>
2,65 m	2 m	0,74 m	4,16 m	4,65 m	93 kg	<b>F3962 951 169</b>
2,65 m	2,5 m	0,74 m	4,16 m	4,65 m	102 kg	<b>F3962 951 178</b>
2,95 m	3 m	0,74 m	4,46 m	4,95 m	112 kg	<b>F3962 951 188</b>
2,95 m	2 m	0,74 m	4,46 m	4,95 m	94 kg	<b>F3962 951 170</b>
2,95 m	2,5 m	0,74 m	4,46 m	4,95 m	104 kg	<b>F3962 951 179</b>
4,45 m	3 m	0,74 m	5,96 m	6,45 m	168 kg	<b>F3962 951 189</b>
4,45 m	2 m	0,74 m	5,96 m	6,45 m	139 kg	<b>F3962 951 171</b>
4,45 m	2,5 m	0,74 m	5,96 m	6,45 m	154 kg	<b>F3962 951 180</b>
4,75 m	3 m	0,74 m	6,26 m	6,75 m	170 kg	<b>F3962 951 190</b>
4,75 m	2 m	0,74 m	6,26 m	6,75 m	140 kg	<b>F3962 951 172</b>
4,75 m	2,5 m	0,74 m	6,26 m	6,75 m	156 kg	<b>F3962 951 181</b>
5,05 m	3 m	0,74 m	6,56 m	7,05 m	171 kg	<b>F3962 951 191</b>
5,05 m	2 m	0,74 m	6,56 m	7,05 m	142 kg	<b>F3962 951 173</b>
5,05 m	2,5 m	0,74 m	6,56 m	7,05 m	157 kg	<b>F3962 951 182</b>
6,55 m	3 m	0,74 m	8,06 m	8,55 m	221 kg	<b>F3962 951 192</b>
6,55 m	2,5 m	0,74 m	8,06 m	8,55 m	201 kg	<b>F3962 951 183</b>
6,55 m	2 m	0,74 m	8,06 m	8,55 m	179 kg	<b>F3962 951 174</b>
6,85 m	3 m	0,74 m	8,36 m	8,85 m	222 kg	<b>F3962 951 193</b>
6,85 m	2 m	0,74 m	8,36 m	8,85 m	181 kg	<b>F3962 951 175</b>
6,85 m	2,5 m	0,74 m	8,36 m	8,85 m	203 kg	<b>F3962 951 184</b>
7,15 m	3 m	0,74 m	8,66 m	9,15 m	224 kg	<b>F3962 951 194</b>
7,15 m	2,5 m	0,74 m	8,66 m	9,15 m	204 kg	<b>F3962 951 185</b>
7,15 m	2 m	0,74 m	8,66 m	9,15 m	182 kg	<b>F3962 951 176</b>

### Caratteristiche:

- Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido
- Con protezione costante dell'operatore durante il montaggio
- Si tratta di una variante del trabattello TEMPO che consente all'operatore di montare e smontare il trabattello senza l'utilizzo di un D.P.I. (dispositivi di protezione individuale). L'operatore infatti può montare tutta la ringhiera di protezione direttamente dall'impalcato sottostante (piano di lavoro).

### Vantaggi:

- Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti
- È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 50x1,5)
- Inattaccabile dalla ruggine e corrosione

### Campi d'impiego:

- Uso professionale nel mondo artigianato, trabattello ideale per nolleggiatori

### Dotazioni standard:

- 4 ruote Ø 125 con freno
- 4 gambe regolabili mm 400
- 4 staffe prestabilite secondo l'altezza
- 2 traverse orizzontali di base
- 2 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle
- 1 piano con botola completo in alluminio/legno wiremesh verniciato antisdrucchiolo per ogni 2,10 m di trabattello
- 2 parapetti Safe per ogni piano
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato di conformità.

Video istituzionale prodotto

