

## TRABATTELO TEMPO SAFE L



Altezza Al Piano	Lunghezza	Larghezza	Altezza Totale	Altezza Lavoro	Peso	Art.
2,69 m	2 m	1,35 m	4,2 m	4,69 m	132 kg	<b>F3962 951 195</b>
2,69 m	2,5 m	1,35 m	4,2 m	4,69 m	146 kg	<b>F3962 951 204</b>
2,69 m	3 m	1,35 m	4,2 m	4,69 m	157 kg	<b>F3962 951 213</b>
2,99 m	2 m	1,35 m	4,5 m	4,99 m	141 kg	<b>F3962 951 196</b>
2,99 m	2,5 m	1,35 m	4,5 m	4,99 m	155 kg	<b>F3962 951 205</b>
2,99 m	3 m	1,35 m	4,5 m	4,99 m	167 kg	<b>F3962 951 214</b>
3,29 m	2 m	1,35 m	4,8 m	5,29 m	150 kg	<b>F3962 951 197</b>
3,29 m	2,5 m	1,35 m	4,8 m	5,29 m	165 kg	<b>F3962 951 206</b>
3,29 m	3 m	1,35 m	4,8 m	5,29 m	178 kg	<b>F3962 951 215</b>
4,49 m	2 m	1,35 m	6 m	6,49 m	199 kg	<b>F3962 951 198</b>
4,49 m	2,5 m	1,35 m	6 m	6,49 m	223 kg	<b>F3962 951 207</b>
4,49 m	3 m	1,35 m	6 m	6,49 m	242 kg	<b>F3962 951 216</b>
4,79 m	2 m	1,35 m	6,3 m	6,79 m	202 kg	<b>F3962 951 199</b>
4,79 m	2,5 m	1,35 m	6,3 m	6,79 m	226 kg	<b>F3962 951 208</b>
4,79 m	3 m	1,35 m	6,3 m	6,79 m	245 kg	<b>F3962 951 217</b>
5,09 m	2 m	1,35 m	6,6 m	7,09 m	205 kg	<b>F3962 951 200</b>
5,09 m	2,5 m	1,35 m	6,6 m	7,09 m	228 kg	<b>F3962 951 209</b>
5,09 m	3 m	1,35 m	6,6 m	7,09 m	248 kg	<b>F3962 951 218</b>
6,59 m	2,5 m	1,35 m	8,1 m	8,59 m	301 kg	<b>F3962 951 210</b>
6,59 m	2 m	1,35 m	8,1 m	8,59 m	267 kg	<b>F3962 951 201</b>
6,59 m	3 m	1,35 m	8,1 m	8,59 m	328 kg	<b>F3962 951 219</b>
6,89 m	2 m	1,35 m	8,4 m	8,89 m	270 kg	<b>F3962 951 202</b>
6,89 m	3 m	1,35 m	8,4 m	8,89 m	331 kg	<b>F3962 951 220</b>
6,89 m	2,5 m	1,35 m	8,4 m	8,89 m	304 kg	<b>F3962 951 211</b>
7,19 m	2 m	1,35 m	8,7 m	9,19 m	273 kg	<b>F3962 951 203</b>
7,19 m	3 m	1,35 m	8,7 m	9,19 m	334 kg	<b>F3962 951 221</b>
7,19 m	2,5 m	1,35 m	8,7 m	9,19 m	306 kg	<b>F3962 951 212</b>

### Caratteristiche:

- Trabattello professionale in alluminio a montaggio rapido
- Con protezione costante dell'operatore durante il montaggio
- Si tratta di una variante del trabattello TEMPO che consente all'operatore di montare e smontare il trabattello senza l'utilizzo di un D.P.I. (dispositivi di protezione individuale). L'operatore infatti può montare tutta la ringhiera di protezione direttamente dall'impalcato sottostante (piano di lavoro).

### Vantaggi:

- Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti
- È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 50x1,5)
- Inattaccabile dalla ruggine e corrosione

### Campi d'impiego:

- Uso professionale nel mondo artigianato, trabattello ideale per noleggiatori

### Dotazioni standard:

- 4 ruote Ø 150 con freno
- 4 gambe regolabili mm 400
- 4 staffe prestabilite secondo l'altezza
- 2 traverse orizzontali di base
- 2 traverse diagonali x ogni campata e le relative spalle
- 1 piano con botola completo in alluminio/legno wiremesh verniciato antisdrucchiolo per ogni 2,10 m di trabattello
- 2 parapetti Safe per ogni piano
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato di conformità

Video istituzionale prodotto

