

CARRELLO PROFESSIONALE MULTIPOSIZIONE



Larghezza	Altezza	Lungh. Pedana	Tipologia Ruota	Profilo Tubo	Materiale	Peso	Portata Max	Art.
50 cm	1,20 m	46 cm	piene antiforatura, Ø mm 250x85	50x20 mm	alluminio	12 kg	450 kg	F3962 951 336

Normative

- Questo prodotto è conforme al D.Lgs.206/2005 (codice del consumo)
- La sicurezza e la portata di questo prodotto sono stati testati e verificati dal produttore.
- La struttura è concepita per un utilizzo professionale.



Caratteristiche:

- Carrello in alluminio a 3 posizioni con pedana chiudibile per carichi voluminosi
- Carrello professionale multiposizione portatutto in alluminio estruso
- Leggero e trasformabile rapidamente e senza attrezzi in 3 posizioni
- Posiz. 1: su 4 ruote con pedana chiusa per oggetti voluminosi
- Posiz. 2: su 4 ruote con pedana aperta per oggetti pesanti
- Posiz. 3: su 2 ruote per casse ed oggetti meno ingombranti

Vantaggi:

- L'unico carrello utilizzabile in svariate situazioni lavorative grazie alle molteplici trasformazioni del prodotto

Campi d'impiego:

- Uso professionale destinato ad essere utilizzato in modo intensivo in ambiente lavorativo mondo artigiano e automotive

Dotazioni standard:

- Maniglione ergonomico continuo con presa sicura anche con una sola mano e con migliore effetto leva (impugnatura sovrastampata)
- Manopole di conversione rapida ad una sola mano per cambiare posizione senza utilizzo di spine, attrezzi o ganci e con una mano sempre libera
- 2 gomme piene Ø mm 250x85 con cuscinetti a rulli + 2 ruote girevoli direzionali Ø mm 100 e 2 pararuote
- Ampia pedana di carico rinforzata (cm 45x25) in acciaio verniciato richiudibile con un solo gesto
- Rinforzi verticali del telaio in alluminio nervato offrono maggiore supporto al carico di materiale in posizione orizzontale

Video istituzionale prodotto

