

SCALA CON PARAPETTO MAREA



Nr. Gradini	Altezza Chiusa	Altezza Aperta	Altezza Max Di Estensione	Peso (Kg)	Allargatore	Maggiorazione Fuori Misura	Art.
3	1,38 m	0,66 m	2,66 m	4,6 kg	-	-	F3962 951 092
4	1,64 m	0,89 m	2,89 m	5,2 kg	-	-	F3962 951 093
5	1,89 m	1,12 m	3,12 m	6,0 kg	-	-	F3962 951 094
6	2,14 m	1,35 m	3,35 m	7,0 kg	-	-	F3962 951 095
7	2,38 m	1,58 m	3,58 m	7,8 kg	-	-	F3962 951 096
8	2,65 m	1,82 m	3,82 m	8,6 kg	-	-	F3962 951 097
9	2,88 m	2,04 m	4,04 m	9,6 kg	-	-	F3962 951 098
10	3,14 m	2,28 m	4,28 m	10,4 kg	-	si	F3962 951 099

AVVERTENZE:

- La piattaforma si intende come gradino
- dove indicato SI nella colonna maggiorazione verrà inserito un contributo economico aggiuntivo per trasporto scale "fuori misura"

Caratteristiche:

- Scale in alluminio estruso nervato costruite con un evoluto sistema di ribordatura automatica che fissa in modo duraturo i gradini ai montanti con effetto "sandwich"
- Portaoggetti, dotato di fori porta attrezzi, vaschette porta viteria e gancio porta secchio
- Cerniere di apertura ergonomiche in pressofusione di alluminio leggere e con impatto visivo unico danno stabilità e rigidità a tutta la struttura
- Ampia piattaforma zigrinata da cm 30x26 in polipropilene rinforzato che si blocca automaticamente durante l'utilizzo tramite il gancio di sicurezza in nylon

Vantaggi:

- Scale di gamma media con dimensionamenti e dotazioni ottimali con un buon rapporto peso/portata

Campi d'impiego:

- Uso professionale destinate ad essere utilizzate in modo anche intensivo in ambiente lavorativo
- Uso non professionale destinate all'utilizzo da parte di utenti in ambiente domestico anche intensivo

Dotazione standard:

- Montanti profilo mm 50x25
- Guarda-corpo con altezza cm 60
- Gradini piani antisdrucchiolo cm 8
- 2, 3 o 4 traversini rinforzo schienale (in base ai gradini)
- Dotata di maniglione di presa per la salita
- Dotata di maniglia di trasporto per gli spostamenti brevettata
- Cinghie anti apertura accidentale
- Tamponi ergonomici maggiorati, antiscivolo, anti schiacciamento dita per una massima aderenza al suolo
- Etichette e manuale d'uso e manutenzione
- Imballo in termoretraibile con poster

Video istituzionale prodotto

