

SBLOCCANTE-LUBRIFICANTE PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE



Caratteristiche

- Registrazione NSF H1: idoneo per uso nell'industria alimentare con contatto accidentale
- Lubrificante multiuso: sbloccante, lubrificante, protettivo anticorrosione e pulitore
- Incolore e non macchia: sicuro su superfici e materiali plastici
- Senza CFC: privo di composti clorofluorocarburi, rispettoso dell'ambiente
- Senza silicone: non lascia residui silicici
- Contenuto: 400 ml

Vantaggi

- Sicuro per l'industria alimentare: può essere usato in ambienti di produzione alimentare senza rischi in caso di contatto accidentale
- Alta efficacia come sbloccante: adatto per dadi, bulloni, serrature, catene, rulli e meccanismi bloccati
- Protezione anticorrosione: protegge le superfici metalliche dall'ossidazione
- Non sporca e non macchia: garantisce una manutenzione pulita
- Sicuro su materiali delicati: compatibilità con plastiche e superfici sensibili

Campi d'impiego

- Industria alimentare: per la lubrificazione e manutenzione di macchinari con possibile contatto accidentale con alimenti
- Impianti di produzione: per la protezione dalla corrosione e la manutenzione generale
- Officine e manutenzione meccanica
- Impianti industriali e attrezzature sensibili

Punto Di Scorrimento	Punto Di Congelamento	Resistenza Temperatura	Viscosità A 25°C	Art.
-48 °c	-55 °c	da -40 a + 150 °c	10-30 cst	F3893 221 002

Modalità d'uso:

Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare. Attendere qualche minuto che il prodotto penetri, quindi sbloccare con utensili adeguati i meccanismi bloccati. Per sgrassare le superfici: spruzzare il prodotto sullo sporco da togliere, aspettare che il prodotto sciolga le impurità e pulire con panno