

LUBRIFICANTE A SECCO TRASPARENTE



| | |
|------------------|------------------|
| Art. | Art. |
| F2897 447 | N2897 447 |

Campo d'applicazione:

Da utilizzare su punti di attrito in legno, plastica e metallo come su cerniere di porte, serrature, binari di scorrimento, cassetti, cerniere, guide di scorrimento, giunti, O-ring, anelli di tenuta lamellari, parti di regolazione in plastica, nastri trasportatori, cuscinetti, guarnizioni, corde, funi, cavi e molto altro

Modalità d'uso:

Agitare prima dell'uso. Pulire accuratamente le superfici da trattare prima dell'uso, lasciare asciugare e spruzzare quindi da una distanza di circa 15-20 cm. Lasciare arieggiare per almeno 5-10 minuti. In caso di impiego su componenti in gomma o plastica è necessario verificare la loro compatibilità con i solventi contenuti nel prodotto.

ATTENZIONE! La temperatura di impiego e di stoccaggio ottimale è compresa tra +10° C e +30° C

Lubrificante con pellicola trasparente

- Lubrificante e distaccante trasparente ad impiego universale
- Dopo l'essiccazione lo spray crea una pellicola lubrificante pressoché invisibile e priva di oli e grassi
- Per la lubrificazione di punti di scorrimento, soprattutto nei casi in cui oli, grassi, ecc. causerebbero insudiciamenti
- Aderisce in modo ottimale su tutti i materiali
- Elevato potere lubrificante ed elevata resistenza alla pressione
- Ottime proprietà antiaderenti
- Antistatico: non attira la polvere
- Pellicola lubrificante è resistente alle temperature: da -40°C a circa +100°C
- Comprende due ugelli spray, uno con cannucchia di precisione e uno senza che permette una nebulizzazione a largo raggio
- Senza olio, grassi e silicone
- Colore: trasparente
- Contenuto: 400 ml

