

## LUBRIFICANTE A SECCO TEFLUX



Art.

F2894 445 4

### Campo d'applicazione:

Lubrifica tutti i tipi di parti mobili della macchina (es. ruote dentate, catene, funi metalliche, bulloni di porte, guide di scorrimento, cerniere, cilindri di serrature, ecc.)

Privo di silicone e può quindi essere utilizzato anche nelle officine di verniciatura.

### Modalità d'uso:

Agitare prima dell'uso. Pulire i particolari da trattare dallo sporco grossolano. Applicare sui materiali da lubrificare. Applicare nuovamente in caso di sollecitazioni estreme.

Teflux lubrifica tutti i tipi di parti mobili di macchinari, ad es. Ruote dentate, catene, funi metalliche, bulloni di porte, guide di scorrimento, cerniere, cilindri di serratura, ecc.

Olio lubrificante ceramicato al PTFE, adatto per alte temperature

- Olio spray parzialmente sintetico, con additivi ceramici e additivi PTFE
- Rilascia un film lubrificante estremamente aderente, resistente all'invecchiamento e all'usura
- Idrorepellente e anticorrosivo
- Elevata resistenza alla pressione
- Protettivo per parti metalliche soggette ad ossidazione superficiale
- Riduce l'abrasione e l'usura
- Lubrifica a breve o lungo termine
- Resistente alla temperatura: da -40°C a +200°C
- Al profumo di vaniglia
- Senza silicone
- Comprende due ugelli spray, uno con cannuccia di precisione e uno senza che permette una nebulizzazione a largo raggio
- Colore: beige
- Contenuto: 400 ml

