

SILICONI ECO SPRAY



Art.	Art.
F2897 322 2	N2897 322 2

Campo d'applicazione:

Parti in plastica (es. paraurti, griglie del radiatore, spoiler, strisce protettive, ecc.). Parti in gomma (es. gommini di portiere e cofano, tamponi in gomma, strisce paraurti, tubi di radiatori, pneumatici, ecc) vengono mantenute in ottimo stato e non incollano per effetto del freddo e del calore. Validi aiuti negli assemblaggi (es. accoppiamento di tubi manicotti, cuffie semiasse, ecc.)

Modalità d'uso:

Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20-30 cm sulle parti da trattare e strofinare con un panno morbido.

Isola e lubrifica

- Contenuto siliconico pari al 12,65%
- Protegge e mantiene gli elementi in plastica o in gomma
- Facilita i lavori di montaggio (lubrificante) e ripristina la scorrevolezza di guide di scorrimento
- Previene scricchiolii e cigolii, soprattutto tra i vari materiali (es. metallo / plastica)
- Non lascia macchie e non unge
- Estremamente idrorepellente
- Effetto antistatico: non attira la polvere
- Protegge dall'umidità i contatti elettrici
- Resiste alle temperature da -25°C a +80°C circa
- Colore: trasparente
- Contenuto: 600 ml

