

## LUBRIFICANTI SINTETICI



Olio lubrificante completamente sintetico per manutenzioni con additivi al PTFE e ceramici  
**PROTECT: prodotti che richiedono un'etichettatura di pericolo minima e riducono al minimo in modo dimostrabile il rischio per la salute e l'ambiente**

- Crea una pellicola lubrificante estremamente aderente e resistente allo sfregamento
- Previene la corrosione su componenti in metallo ed elettrici, sulle spine e sui relè
- Grazie al PTFE e agli additivi ceramici ha ottima stabilità ad alta pressione ed ad alte temperature
- Resistente all'ossidazione, al sale e all'acqua calda
- Previene il congelamento dei cilindri nelle serrature
- Pulisce e preserva le parti in materiale plastico e in metallo
- Utilizzabile su qualsiasi materiale, non intacca materiali plastici, gomme e vernici
- Resiste alla temperatura: da -30°C a +150°C (brevemente fino a +200°C)
- Non contiene resine, acidi e siliconi
- Comprende due ugelli spray, uno con cannucchia di precisione e uno senza che permette una nebulizzazione a largo raggio
- Colore: trasparente
- Contenuto: 400 ml

Art.	Art.
F2894 445 6	N2894 445 6

### Campo d'applicazione:

Per la lubrificazione di qualsiasi parte mobile di una macchina (es. ruote dentate, funi metalliche, perni di porte, guide di scorrimento, cerniere, ecc).

### Modalità d'uso:

Agitare prima dell'uso. rimuovere lo sporco grossolano dalle parti prima di trattare. Spruzzare il prodotto sulle parti da lubrificare. Applicare nuovamente in caso di sollecitazioni estreme.

