

HIGH PRESS BLACK



Art.	Art.
F2894 445 2	N2894 445 2

Campo d'applicazione:

Adatto a lubrificare perni di cerniere, ralle, catene di carrelli elevatori, attacchi per rimorchi, ecc. Ideale per lubrificare parti difficilmente raggiungibili con i comuni lubrificanti e grassi.

Modalità d'uso:

Agitare prima dell'uso. Pulire accuratamente le superfici da trattare prima dell'uso, lasciare asciugare e spruzzare direttamente sulle parti da lubrificare.

Grasso lubrificante adesivo nero con grafite per elevate pressioni

- Elevata resistenza alle alte pressioni, rilascia un film protettivo di lunga durata resistente all'usura
- Contiene grafite, i cui cristalli si comportano come lubrificanti solidi e avvolgono la superficie per ridurre l'attrito qualora il film si danneggiasse a causa delle elevate pressioni
- Idrorepellente e anticorrosivo
- Fortemente idrorepellente: resistente all'acqua salata e all'acqua calda
- Resistente a temperature: da -20°C a +200°C
- Comprende due ugelli spray, uno con cannucchia di precisione e uno senza che permette una nebulizzazione a largo raggio
- Senza silicone
- Colore: nero
- Contenuto: 400 ml

