

## SUPER CRACK ULTRA



Art.	Art.
F2894 442 1	N2894 442 1

### Campo d'applicazione:

Utilizzato nel campo delle macchine utensili di precisione, strumenti di misura, meccanica di precisione e altri elementi di macchine come meccanismi di bloccaggio, filettature, cerniere, ecc.

### Modalità d'uso:

Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm su viti, bulloni, dadi, ingranaggi, serrature e su qualsiasi accoppiamento meccanico bloccato da incrostazioni. Lasciare agire qualche minuto per permettere al prodotto di penetrare e agire anche in profondità. Se necessario ripetere l'operazione

Sbloccante con effetto shock termico ad alto potere penetrante, lubrificante per la rimozione della ruggine più resistente e stratificata

- Azione lubrificante con particelle d'alluminio: la presenza di particelle di alluminio garantisce una tonalità di colore simile alla zincatura e rendono il prodotto ideale per ritocchi e trattamento di saldature su parti zincate
- Effetto cracking a bassa temperatura fino a -40°C
- Svita in pochi minuti raccordi bloccati senza romperli, penetra nella ruggine allentando le parti arrugginite
- Efficace protezione da corrosione e ruggine, impermeabilità a lungo termine
- Effetto lubrificante potente e garantito grazie al rilascio di particelle di alluminio
- Ottimo nella lubrificazione di macchine utensili di precisione e mandrini
- Privo di grasso e di silicone
- Colore: argento
- Contenuto: 400 ml

