

GRASSI SILICONICI SILTRON



Art.	Art.
F2897 324	N2897 324

Campo d'applicazione:

Adatto per alla lubrificazione di cardini delle porte, guide di scorrimento, cerniere di porte e mobili, cassetti, ecc.

Idoneo alla lubrificazione di parti elettriche per proteggerle dall'umidità e dalla corrosione.

Modalità d'uso:

Agitare prima dell'uso. Eliminare gli imbrattamenti presenti sui componenti da trattare e spruzzare quindi uniformemente sulla superficie asciutta e pulita.

ATTENZIONE! Il gas propellente dello spray richiede massima prudenza in caso di applicazione su pezzi soggetti a elevate temperature.

Grasso siliconico idrorepellente

- Protegge i componenti elettronici e i contatti contro la corrosione
- Ripristina la scorrevolezza delle guide di scorrimento, previene scricchiolanti e cigolii
- Lubrifica e sigilla abbinamenti di materie plastiche, gomma, metallo e plastica
- Non resinifica, è estremamente resistente all'invecchiamento
- Isola le superfici dalle correnti di dispersione e dalle scariche elettriche, anche ad alte e basse temperature
- Resistente a molti prodotti chimici, acqua, vapore, oli minerali, oli vegetali, acidi diluiti e alcali
- Nelle fasi di montaggio è un ideale lubrificante
- Resistenza termica: da -40°C a +200°C
- Colore: incolore
- Contenuto: 400 ml

