

## DISARMANTE PER PANNELLI ALCHIOIL 100



Art.

F3893 110 251

### Campo d'applicazione:

Può essere applicato su casseforme lisce o scabre, in acciaio, legno o cemento e anche con maturazione a vapore.

### Modalità d'uso:

- Polverizzare sulla cassaforma, con spruzzatori ed ugelli appropriati, uno strato molto sottile di prodotto o passare sulla medesima un tampone leggermente inzuppato

### Attenzione:

- Proteggere i casseri trattati dalla pioggia.
- Teme il gelo. Non superare i dosaggi consigliati

### Disarmante per casseformi in legno, ferro e cemento

- Pronto all'uso
- Composto da particolari additivi che consentono una facile sformatura e protezione delle casseforme
- Semplice applicazione anche alle basse temperature
- Forma un film omogeneo che crea una barriera inerte tra la cassaforma e l'impasto migliorando l'effetto faccia a vista
- Particolarmente adatto per manufatti di grandi dimensioni, sia per l'impiego in prefabbricazione che per edilizia in generale
- Non altera il colore originale del calcestruzzo
- E' possibile applicare successivamente le superfici con idropitture, vernici o intonaci
- Consumo: 1 litro / 80 mq
- Contenuto: 25 litri