

## PRIMER RIEMPITIVI



- L'elevato alto solido permette un'ottima capacità coprente e un potere riempitivo eccellente
- Proprietà adesiva buona su acciaio, acciaio zincato, alluminio e materiali plastici come PPO/PA, ABS, PC/PBT
- E' facilmente carteggiabile nonché sovra verniciabile con vernici a base di acqua o solvente
- Tempo di essiccazione a 20° C: fuori polvere dopo circa 3 min., maneggiabile dopo circa 8 min. e carteggiabile dopo circa 20 min.
- Termostabile fino a 90°
- Ugello a ventaglio o a getto largo
- Contenuto: 400 ml

Art.	Art.
F2893 902 1	N2893 902 1

### Campo d'applicazione:

- Da applicare dopo la stuccatura

### Modalità d'uso:

- Carteggiare e eliminare l'eventuale ruggine, successivamente sgrassare e pulire a fondo le superfici da trattare.
- Attivare il catalizzatore applicando l'azionatore apposito sul fondo della bomboletta.
- Dopo tale operazione è indispensabile agitare accuratamente la bomboletta per almeno 2 min. da quando si sentono le sfere di miscelazione. Applicare un minimo di due mani con una distanza di spruzzatura di 15-20 cm rispettando i tempi

