

ANTISPRUZZO SALDATURA ANTILOX PROTECT



Speciale spray antiaderente per saldature che previene l'adesione e la fusione di perle di saldatura sul pezzo da lavorare e sulla punta dell'ugello, senza tuttavia influenzare negativamente la saldatura
PROTECT: prodotti che richiedono un'etichettatura di pericolo minima e riducono al minimo in modo dimostrabile il rischio per la salute e l'ambiente

- Rende superflua l'eliminazione delle perle di saldatura con la spatola nonché le successive gravose operazioni di sgrassaggio.
- Le parti spruzzate possono essere sovraverniciate dopo un semplice post-trattamento.
- Può essere utilizzato in combinazione con saldatrici elettriche e con saldatrici ad arco in atmosfera di gas inerte
- Non pregiudica il cordone di saldatura
- Basso consumo e alta resa
- Senza silicone
- Colore: trasparente
- Contenuto: 400 ml

Art.

N2893 908

Modalità d'uso:

- Il prodotto va applicato possibilmente a temperatura ambiente su superfici asciutte, pulite e prive di polvere, grassi e oli.
- Prima dell'uso, agitare energicamente la bomboletta per almeno 2 minuti. Spruzzare in modo uniforme da una distanza di circa 30 cm.
- Il prodotto contiene gas propellenti infiammabili: attendere l'evaporazione del solvente, prima di iniziare la saldatura!

ATTENZIONE:

- La temperatura di lavorazione dovrebbe essere di almeno +15° C!
- In caso di sovraverniciatura è necessario controllare la compatibilità con il prodotto. Il tempo di evaporazione varia a seconda della temperatura

