

## TRATTAMENTO PER SUPERFICI



<b>Art.</b>	<b>Art.</b>
<b>F2897 327</b>	<b>N2897 327</b>

### Modalità d'uso:

- Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare parsimoniosamente sulla superficie pulita e asciutta, pulirla quindi strofinandola con un panno in microfibra e distribuendola in modo uniforme sulla superficie. Lucidare subito a specchio con un panno in microfibra asciutto. Lasciare indurire per 10 minuti. **IMPORTANTE!** Il prodotto può essere applicato sotto l'azione diretta dei raggi solari, a condizione, però, che le superfici da trattare non siano calde!
- **ATTENZIONE!** Il prodotto contiene esclusivamente siliconi non volatili, tuttavia **NON** dovrebbe essere spruzzato in officine di verniciatura, poiché non possono essere esclusi imbrattamenti causati dagli aerosol di silicone.

### Sigillante polimerico per la protezione delle superfici fino a tre mesi di durata

- Crea una durevole pellicola in grado di respingere l'acqua e lo sporco e conferisce un'eccezionale brillantezza profonda alle superfici, rendendole inoltre elevatamente resistenti ai graffi e all'abrasione.
- Estremamente veloce e facile da usare
- Asciuga entro 10 minuti creando un rivestimento idrorepellente e antimacchia di lunga durata
- Il prodotto è adatto per l'uso su superfici verniciate (comprese le vernici trasparenti HS), listelli di rivestimento in plastica (all'esterno), vetro e cerchi e non lascia residui su gomma e plastica
- Senza solventi
- Contiene silicone
- Contenuto: 500 ml

